

**Mr.Malt®**

A WORLD OF BREWING SOLUTIONS

P.A.B. S.r.l. Via V. Menazzi Moretti, 4 int. 4
33037 - Pasian di Prato (UD) Italy

+39.0432 644279
info@mr-malt.it
www.mr-malt.it

Select language:



Filtro Bazooka 1800



- ⇒ Spirale in acciaio INOX 1750 mm
- ⇒ T in acciaio INOX 1/2"
- ⇒ Guarnizione 21/30 x 3 mm (bianca)
- ⇒ Guarnizione 22/43 x 3 mm (nera)
- ⇒ Riduttore 1/2" interno, 3/4" esterno

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni sottostanti prima di utilizzare il prodotto. Si ricorda che questo prodotto può essere utilizzato a solo scopo casalingo.

L'innovativo filtro a Bazooka Mr. Malt® è progettato per un'efficiente, pulita e sicura filtrazione del vostro mosto.

È necessario lavare il filtro prima dell'uso, in modo da rimuovere potenziali residui di lavorazione. Tutti i componenti possono essere trattati con i comuni detergenti e sanificanti casalinghi, oltre ad essere resistenti alla bollitura.

Il filtro può essere adattato a qualsiasi contenitore per la filtrazione (è richiesto un foro da 22 mm di diametro), prestando attenzione a non annodare la spirale.

Le fessure del filtro diventano più piccole all'aumentare del diametro del lauter bin; per una filtrazione ottimale con questo strumento, si consiglia di non superare il diametro di 37 cm. La lunghezza della spirale può essere tagliata per adattarla a diametri inferiori.

Il montaggio della spirale sulla T deve essere effettuato delicatamente (1 - 3 giri sono sufficienti).

Assemblaggio della T sul lauter bin:

È necessario un foro da 22 mm di diametro, che dovrà essere localizzato a circa 20 mm sopra il fondo del lauter bin/pentola. Usare la guarnizione 21/30 (bianca) tra la T e il contenitore. La guarnizione 22/43 (nera) deve essere montata nella parte esterna del contenitore. Infine applicare il riduttore per sigillare tutte le connessioni; può essere montato un rubinetto da 3/4 direttamente al riduttore.





Mr.Malt®

**A WORLD
OF BREWING
SOLUTIONS**

P.A.B. S.r.l. Via V. Menazzi Moretti, 4 int. 4
33037 - Pasian di Prato (UD) Italy

☎ +39.0432 644279
✉ info@mr-malt.it
🌐 www.mr-malt.it

Select language:



1800 Bazooka Filter



- ☞ 1750 mm stainless steel spiral
- ☞ 1/2" stainless steel T
- ☞ 21/30 x 3 mm gasket (white)
- ☞ 22/43 x 3 mm gasket (black)
- ☞ Reducer 1/2" internal, 3/4" external

Please read the following instructions carefully before using the product. Remember that this product is intended for home use only.

The innovative Mr. Malt® Bazooka filter is designed for efficient, clean, and safe filtration of your wort.

It is necessary to wash the filter before use to remove any potential manufacturing residues. All components can be cleaned with common household detergents and sanitizers, and are resistant to boiling.

The filter can be adapted to any filtration container (a hole with a diameter of 22 mm is required), being careful not to knot the spiral.

The filter slots become smaller as the lauter bin diameter increases; for optimal filtration with this tool, it is recommended not to exceed a diameter of 37 cm. The spiral length can be cut to fit smaller diameters.

The spiral should be mounted to the T gently (1–3 turns are sufficient).

Assembly of the T on the lauter bin

A hole with a diameter of 22 mm is required, positioned approximately 20 mm above the bottom of the lauter bin/pot. Use the 21/30 (white) gasket between the T and the container. The 22/43 (black) gasket must be mounted on the outside of the container.

Finally, apply the reducer to seal all connections; a 3/4 tap can be mounted directly on the reducer.





Mr. Malt®

**A WORLD
OF BREWING
SOLUTIONS**

P.A.B. S.r.l. Via V. Menazzi Moretti, 4 int. 4
33037 - Pasian di Prato (UD) Italy

☎ +39.0432 644279
✉ info@mr-malt.it
🌐 www.mr-malt.it

Select language:    

1800 Bazooka-Filter



- ☞ 1750 mm Edelstahlschnecke
- ☞ T-Stück aus Edelstahl 1/2"
- ☞ Dichtung 21/30 x 3 mm (weiß)
- ☞ Dichtung 22/43 x 3 mm (schwarz)
- ☞ Reduzierstück 1/2" innen, 3/4" außen

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Der innovative Mr. Malt® Bazooka-Filter ist für eine effiziente, saubere und sichere Würzefiltration konzipiert.

Der Filter muss vor der Verwendung gewaschen werden, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen. Alle Komponenten können mit handelsüblichen Haushaltsreinigern und Desinfektionsmitteln gereinigt werden und sind kochfest. Der Filter kann an jeden Filtrationsbehälter angepasst werden (ein Loch mit 22 mm Durchmesser ist erforderlich), dabei darauf achten, die Spirale nicht zu verknoten. Die Schlitze des Filters werden kleiner, je größer der Durchmesser des Läuterbottichs ist; für eine optimale Filtration mit diesem Werkzeug wird empfohlen, einen Durchmesser von 37 cm nicht zu überschreiten. Die Länge der Spirale kann gekürzt werden, um sich kleineren Durchmessern anzupassen. Die Montage der Spirale am T-Stück sollte vorsichtig erfolgen (1–3 Umdrehungen sind ausreichend).

Montage des T-Stücks am Läuterbottich

Es wird ein Loch mit 22 mm Durchmesser benötigt, das etwa 20 mm über dem Boden des Läuterbottichs/Topfes liegt. Die Dichtung 21/30 (weiß) zwischen dem T-Stück und dem Behälter verwenden. Die Dichtung 22/43 (schwarz) muss an der Außenseite des Behälters montiert werden.

Abschließend das Reduzierstück montieren, um alle Verbindungen abzudichten; ein 3/4-Zapfhahn kann direkt am Reduzierstück angeschlossen werden.





Mr.Malt®

**A WORLD
OF BREWING
SOLUTIONS**

P.A.B. S.r.l. Via V. Menazzi Moretti, 4 int. 4
33037 - Pasian di Prato (UD) Italy

☎ +39.0432 644279
✉ info@mr-malt.it
🌐 www.mr-malt.it

Select language:    

Filtre Bazooka 1800



- ⇒ Spirale en acier inox de 1750 mm
- ⇒ T en acier inox 1/2"
- ⇒ Joint 21/30 x 3 mm (blanc)
- ⇒ Joint 22/43 x 3 mm (noir)
- ⇒ Réducteur 1/2" interne, 3/4" externe

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit. Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique.

Le filtre Bazooka Mr. Malt® innovant est conçu pour une filtration efficace, propre et sûre de votre moût.

Il est nécessaire de laver le filtre avant la première utilisation afin d'éliminer tout résidu de fabrication éventuel. Tous les composants peuvent être nettoyés avec des détergents et désinfectants ménagers classiques, et sont résistants à l'ébullition.

Le filtre peut être adapté à tout récipient de filtration (un trou de 22 mm de diamètre est requis), en prenant soin de ne pas nouer la spirale.

Les fentes du filtre deviennent plus petites à mesure que le diamètre du lauter bin augmente ; pour une filtration optimale, il est recommandé de ne pas dépasser un diamètre de 37 cm. La longueur de la spirale peut être raccourcie pour s'adapter à des diamètres plus petits.

Le montage de la spirale sur le T doit être effectué délicatement (1 à 3 tours suffisent).

Montage du T sur le lauter bin

Il faut un trou de 22 mm de diamètre, situé environ 20 mm au-dessus du fond du lauter bin/cuivre. Utiliser le joint 21/30 (blanc) entre le T et le récipient. Le joint 22/43 (noir) doit être monté à l'extérieur du récipient.

Enfin, installer le réducteur pour assurer l'étanchéité de toutes les connexions ; il est possible de monter un robinet 3/4 directement sur le réducteur.

