



Materie Prime e Attrezzature per Birrifici e Hobbisti

P.A.B. S.r.l.

Via V. Menazzi Moretti, 4 int. 4
33037 Pasian di Prato (UD) Italy

+39.0432 644279
info@mr-malt.it
www.mr-malt.it

Manometro per tappo meccanico



- ☞ Manometro
- ☞ Adattatore
- ☞ Guarnizione in gomma
- ☞ Aggancio per bottiglie a tappo meccanico

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Il presente manometro è uno strumento atto a misurare e monitorare la pressione di CO₂ presente durante la rifermentazione/maturazione in bottiglia. Il manometro è composto da un manometro, un adattatore, una guarnizione in gomma ed un aggancio per bottiglie a tappo meccanico.

AVVERTENZE

Sigillare con il manometro bottiglie contenenti sostanze in fermentazione, può comportare dei pericoli, assicurarsi quindi che il prodotto venga utilizzato solo da personale adulto. Si raccomanda di controllare la tenuta delle bottiglie con un test di pressione e non usare bottiglie danneggiate o di cattiva qualità, in quanto possono portare a infortuni o danni. Espellere il manometro quando la bottiglia è ancora in rifermentazione è severamente vietato. Non puntare il manometro verso le persone. Non scuotere. Non inclinare. Non esporre alla luce del sole. La pressione non deve superare i 4 bar. Si raccomanda di pulire accuratamente il prodotto dopo l'uso.

MANUTENZIONE

Il manometro non richiede manutenzione, ma siete pregati di contattarci in caso di qualsiasi dubbio. La pulizia si effettua risciacquando l'adattatore e la guarnizione con acqua tiepida, facendo attenzione a non far entrare in contatto il manometro con l'acqua. La sterilizzazione può essere effettuata con i consueti prodotti sanitizzanti. Non lavare in lavastoviglie e non sterilizzare mediante calore. Asciugare accuratamente dopo l'uso.

USO

Agganciare il manometro alla bottiglia tramite l'apposito gancetto, avendo cura di rimuovere prima il gancio del tappo meccanico della bottiglia (se presente). Controllare che il manometro sia montato correttamente.

Garantire una perfetta aderenza tra il gancio ed il collo della bottiglia; non usare nessun attrezzo per evitare danni alla bottiglia.

Inserire l'adattatore con la guarnizione sull'apertura della bottiglia, agganciare la levetta in acciaio nell'incavo dell'adattatore e chiudere la meccanica. Controllare che l'adattatore sia montato stretto e perpendicolare.



ATTENZIONE

Alta pressione. Aprire il gancio tenendo fermamente lo strumento e rilasciando lentamente la pressione. Smontare l'attrezzo e pulire per un nuovo utilizzo.